


уст с проточкой на боковой затвора.



ды, оно снабжено траверсой, установленной на центральной трубе с возможностью осевого перемещения и фиксации на ней, при этом корпус выполнен из двух частей, которые с одной стороны шарнирно посредством тяг присоединены к центральной трубе, а с другой диаметрально противоположной стороны шарнирно соединены с траверсой.

(11) 874952 (21) 2785907/22-03
(22) 09.06.79 3(51) E 21 B 7/28; E 21 B 10/28 (53) 622.233.051.77 (72) Г. С. Абрахмиев, Ю. А. Сафонов, Р. Х. Ибатуллин, А. М. Ахупов, А. Г. Зайнуллин, И. Н. Андреев, У. Н. Якимчук и П. Г. Клятик (71) Татарский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности
(54) (57) РАСШИРИТЕЛЬ, включающий корпус, поршневой узел и выдвигаемые смесные рабочие органы, установленные на верхнем и нижнем ползунах, взаимодействующих с корпусом и поршнем, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, поверхности скольжения верхнего и нижнего ползунов расположены параллельно.

(10) (21) 2739008/22-03
(22) 09.06.79 3(51) E 21 B 7/24
(53) 622.24.051.47 (72) Я. Ш. Зин-Научно-исследовательский институт строительного строительства
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СКВАЖИН В ГРУНТЕ,

с корпус, конусный наконечник, шарнирно соединенный с корпусом, выполненную с возможностью относительно перемещения между собой ее элементов, с тем, что, с целью обеспечения надежности и долговечности, составные элементы шарнира шарнирно соединены между собой, при этом одна часть элементов шарнира шарнирно соединена с корпусом, который выполнен с возможностью перемещения и шарнирно соединен с дополнительными тягами с другими элементами каллбрующей шарнира.

(21) 2887424/22-03
(22) 09.06.79 3(51) E 21 B 7/24; E 21 B 10/22 (53) 622.257.2.002.52 (72) Л. Т. М. П. Ким и Р. И. Кессаль-государственное специальное бюро по механизации и автоматизации работ и печати

УСТРОЙСТВО ДЛЯ БУРЕ-НИИ ГЛУБОКИХ ГОРНЫХ ВЫ-

элементом, установленным у основания зубка, тем, что, с целью тивности защиты с ных нагрузок при с жину, внутренний виде эксцентричных го материала с вы каждый из которых кой стенкой со сто с зазором между у зубком, а наружным с зазором по отно поверхности, ответелту, причем вы ловины зубка.

(11) 874955 (21) 2
(22) 05.06.79 3(51) (53) 622.24.051.64 ский, В. В. Ключ (71) Ордена Труда ни институт свер: АН Украинской СС (54) (57) т. БУРО чающее корпус с и рабочую головку ми лопастями, ар рующими и поро ментами, и образ: промывочный пае центральным кана с тем, что, с це кости рабочей го охлаждения каллс рушающих элемен оснащена дополни рушающими и ка ми, закрепленны пазов.

2. Долото по п. тем, что высота в полнительных ка разрушающих эле глубже пазов.



(11) 874953 (21) 2541296/22-03
(22) 09.11.77 3(51) E 21 B 10/00; E 21 B 9/22 (53) 622.233.051.77:622.243.94 (72) А. Н. Москвелев, А. А. Галас, Н. Я. Трохименко, А. Н. Зорин, В. С. Горбатов и Л. Н. Макашов (71) Институт геотехнической механики АН Украинской ССР
(54) (57) РАБОЧИЙ ОРГАН ПРОХОДЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ КРЕПКИХ ПОРОД, содержащий ротор с механическим приводом, поршневой узел, опережающую буровую штангу с забурником, установленную с возможностью осевого перемещения, и источник тепловой энергии, размещенный на штанге, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности разрушения путем создания опережающего теплового фронта конической формы для отжига породы от забоя, источник тепловой энергии выполнен в виде спирали накаливания, соединенной с источником питания, при этом длина опережающей штанги выбирается в зависимости от скорости проведения выработки и времени распространения тепла до контура выработки.

(11) 874952 (21) 2785907/22-03

(22) June 29, 1979 3(51) E 21 B 7/28; E 21 B 10/26 (53) 622.233.051.77 (72) G. S.

Abdrakhminov [illegible], Yu. A. Safonov, R. Kh. Ibatullin [illegible], A. M. Akhupov, A. G. Zainullin [illegible], I. I. Andreev, U. N. Yakimchuk, and P. G. Kityk [illegible] (71) Tatar State Scientific-Research and Planning Institute of the Petroleum Industry

(54) (57) AN EXPANDER, including a body, a piston assembly, and extensible, detachable tools mounted on upper and lower sliders, engaging the body and the piston, *distinguished* by the fact that, with the aim of extending the functional capabilities, the sliding surfaces of the upper and lower sliders are disposed in parallel.



TRANSPERFECT | TRANSLATIONS

AFFIDAVIT OF ACCURACY

I, Kim Stewart, hereby certify that the following is, to the best of my knowledge and belief, true and accurate translations performed by professional translators of the following patents/abstracts from Russian to English:

Patent 874952
Abstract 899850


ATLANTA
BOSTON
BRUSSELS
CHICAGO
DALLAS
FRANKFURT
HOUSTON
LONDON
LOS ANGELES
MIAMI
MINNEAPOLIS
NEW YORK
PARIS
PHILADELPHIA
SAN DIEGO
SAN FRANCISCO
SEATTLE
WASHINGTON, DC

Kim Stewart

Kim Stewart
TransPerfect Translations, Inc.
3600 One Houston Center
1221 McKinney
Houston, TX 77010

Sworn to before me this
26th day of February 2002.

Maria A. Serna
Signature, Notary Public



Stamp, Notary Public
Harris County
Houston, TX